



REGUPOL PU - полиуретановое бесшовное многослойное покрытие для многоцелевого применения в закрытых залах.

Материал REGUPOL PU (полиуретан) идеально подходит для игровых залов, в том числе для мини-футбола. Это покрытие универсально в своем роде, т.к. является бесшовным, соответственно в любой точке оно имеет одинаковые характеристики и как следствие предсказуемый отскок мяча. покрытия. В России это покрытие очень быстро «набирает обороты».

В 2003 г. это покрытие получило официальный сертификат **Федерации Тенниса России**.

Технические характеристики Регупол PU

Наименование	Regupol PU
Толщина материала	6 мм
Ширина рулона	1,25 м
Длина рулона	Любая
Плотность	Ок. 1,000 кг / куб. м.
Твердость	Ок. Shore A 60-65
Удлинение на разрыв	Ок. 80%
Прочность	Ок. 20 Н/ мм
Сопротивление на разрыв	Ок. 15 Н / кв. мм
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия)	Ок. 0,5 Н / кв. мм
Сопротивление разрастанию трещин	Ок. 10 Н / мм
Температурный режим	От -40 ⁰ С до +110 ⁰ С
Поглощение энергии	в соответствии с DIN 18032/6-20%
Вертикальная стандартная деформация	StVv 2.94 мм
Нагрузка для роликов	1000 N
Ударостойкость	SF=12 мм
Indention RE	0.48 мм
Отскок мяча	BR = 98.2%
Скольжение	GV-GW=0.51
Износостойкость	в соответствии с RV 32 DIN18032/6
Возгораемость	Класс В DIN 4102
Устойчивость к температурным изменениям	-40 до 110

С уважением,

ООО «Спортивное покрытие»

Website: www.sportivnoepokrytie.ru

Phone: +7 (495) 971-15-25