



ООО «Спортивное покрытие»
127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел. (499) 401-14-28

Технический паспорт **Regupol Kombi 1300**

Наименование	Regupol Kombi 1300
Толщина материала	3+3 мм; 5+3 мм;
Ширина рулона	1,25 м
Длина рулона	23,80 м.п.
Состав	Базовый слой – резина черного цвета; Верхний слой - каучук
Вес м2	6,15
Плотность	Ок. 1300 кг / куб. м.
Скольжение	1,07 (сухая поверхность), 0,74 (влажная поверхность)
Твердость	Ок. Shore A 50
Разрывное удлинение	Ок. 100%
Шумоизоляция	64,00 Дцб
Сопротивление на разрыв	Ок. 1,6 Н / кв. мм
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия)	Ок. 0,5 Н / кв. мм
Сопротивление разрастанию трещин	Ок. 10 Н / мм
Состав	Резина черного цвета с добавлением гранул ЭПДМ
Класс возгораемости	1 в соответствии с DIN 51960
Температурный режим	От -40 ⁰ С до +110 ⁰ С
Цвета	Красный, зеленый, синий
Производство	Германия

Regupol Kombi 1300 - универсальное покрытие для открытых и закрытых площадок.

Область применения:

- *открытие и закрытие теннисные корты (сертификат ФТР)*
- *элитные фитнес-клубы*
- *центры досуга*
- *гольф-клубы*
- *беговые дорожки*
- *гольф-клубы*
- *футбольные и ледовые стадионы*
- *торговые и выставочные площади.*