
Activator D

Применение:

- Ускоритель реакции адгезивов на основе полиуретана.
Для ускорения схватывания полиуретановых клеев в тяжелых погодных условиях.

Технические характеристики:	Основа:	амин
	Цвет:	желтый
	Консистенция:	жидкость
	Плотность:	прибл. 1,13 г/см ³
	Срок хранения:	прибл. 12 месяцев
	Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре
	Огнеопасный:	нет
	Морозостойчивый:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	Xn	

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Технология применения:

Различная для 1- и 2-х компонентных адгезивов.

Для ускорения реакции в 1-компонентных клеях необходимо разбавить Activator D с водой в соотношении 1:4. Распылить полученный раствор на нанесенный клей.

Пропорция может изменяться в зависимости от специфических условий, таких как время реакции, температура, вес приклеиваемого покрытия и должны быть определены опытным путем потребителем.

В случае 2-компонентных клеев Activator D смешивается с компонентом А (полиол) до получения однородной консистенции. Смешивание должно производиться до добавления компонента В (MDI-отвердитель).

Упаковка: Банки по 950 гр.

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

Ноябрь 2008