



ООО «Спортивное покрытие»
127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел. (499) 401-14-28


Технический паспорт Regupol Everroll Classic

Наименование	Regupol Everroll
Толщина материала	4; 6; 8; 10; 12 мм
Ширина рулона	1,25 м
Длина рулона	23,80 м.п.
Вес	4,24; 6,36; 8,48; 10,6; 12,72 кг/м ²
Объем рулона	0,26; 0,38; 0,53; 0,71; 0,9 м ³
Плотность	Ок. 1020 кг / куб. м.
Скольжение	1,12 (сухая поверхность), 0,72 (влажная поверхность)
Твердость	Ок. Shore A 50
Разрывное удлинение	Ок. 100%
Шумоизоляция	64,00 Дцб
Сопротивление на разрыв	Ок. 1,6 Н / кв. мм
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия)	Ок. 0,5 Н / кв. мм
Сопротивление разрастанию трещин	Ок. 10 Н / мм
Состав	Резина черного цвета с добавлением гранул ЭПДМ
Класс возгораемости	В2
Температурный режим	От -40 ⁰ С до +110 ⁰ С
Цвета	Черно-серый, черно-синий, черно-красный, черно-зеленый

Regupol - универсальное покрытие для открытых и закрытых площадок.

Область применения:

- многофункциональные площадки
- залы тяжелой атлетики, тренажерные залы
- центры досуга
- гольф-клубы
- беговые дорожки
- парки отдыха
- футбольные и ледовые стадионы
- бассейны
- медицинские учреждения
- производственные помещения
- торговые и выставочные площади.



Покрывтия отличаются особой прочностью и износоустойчивостью, не содержат вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конькам. Температура использования – 40⁰+110⁰С